



Sauerstoffschlauch nach ISO 3821

Produktbeschreibung

- Flexibler Schlauch für den Transport von Sauerstoff
- Zum Schweißen und Schneiden, zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren - nicht geeignet für LPG, MPS und CNG
- Norm/Zulassung: ISO 3821
- Temperaturbereich: -30°C / +70°C
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- Seele: SBR/NR, schwarz, glatt
- Einlagen: Textileinlagen gekordelt
- Decke: SBR/NR, blau, gerillt; ab DN 12 mm glatt
- Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, schwarz: ISO 3821 PN 2MPa (20 bar), DN -30°C Quartal/Jahr

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002304/01/050	5,0 x 3,5	0,12	50
002304/040	4,0 x 3,5	0,12	40
002304/050	4,0 x 3,5	0,12	50
002304/100	4,0 x 3,5	0,12	100
002305/040	6,3 x 3,5	0,15	40
002305/050	6,3 x 3,5	0,15	50
002305/100	6,3 x 3,5	0,15	100
002306/040	6,0 x 5,0	0,24	40
002306/050	6,0 x 5,0	0,24	50
002306/100	6,0 x 5,0	0,24	100
002307/040	8,0 x 3,5	0,19	40
002307/050	8,0 x 3,5	0,19	50
002307/100	8,0 x 3,5	0,19	100
002308/040	9,0 x 3,5	0,20	40
002308/050	9,0 x 3,5	0,20	50
002308/100	9,0 x 3,5	0,20	100
002309/040	9,0 x 5,5	0,38	40
002309/050	9,0 x 5,5	0,38	50
002309/100	9,0 x 5,5	0,38	100
002311/040	11,0 x 3,5	0,25	40
002311/050	11,0 x 3,5	0,25	50
002311/100	11,0 x 3,5	0,25	100
002312/040	13,0 x 5,0	0,41	40
002312/050	13,0 x 5,0	0,41	50
002312/100	13,0 x 5,0	0,41	100
002315	15,0 x 7,0	0,41	40
002316/040	16,0 x 5,0	0,30	40
002316/050	16,0 x 5,0	0,30	50
002316/100	16,0 x 5,0	0,30	100
002317/01	25,0 x 6,0	0,81	50
002317/040	20,0 x 5,0	0,61	40
002317/10	32,0 x 7,0	1,27	40