



Allbrenngasschlauch nach ISO 3821

Produktbeschreibung

- Der Allbrenngasschlauch ist konzipiert für den Transport aller Brenngase sowie Flüssiggase nach DIN 51622 sowie Propan/Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG. Er ist extrem robust, flexibel und alterungs- sowie witterungsbeständig.
- Norm/Zusassung: ISO 3821
- Temperaturbereich: -30°C / +60°C
- Seele: NBR, schwarz glatt
- Decke: NBR, rot/orange, glatt, abriebs- und witterungsbeständig.
- Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, schwarz: ISO 3821 PN 2 MPa (20 bar) DN -30°C Quartal/ Jahr
- alle Rollen bis 100 m Länge lieferbar

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002349/R/06	6,0 x 3,5	0,15	40
002349/R/09	9,0 x 3,5	0,19	40
002349/R/11	11,0 x 3,5	0,23	40
002349/R/12,5	12,5 x 4,5	0,40	40
002349/R/16	16,0 x 5,0	0,48	40
002349/R/20	20,0 x 5,0	0,63	40
002349/R/25	25,0 x 6,0	0,70	40