



Erdgasschlauch DIN DVGW/EN 1762 PN 25

Produktbeschreibung

- Flüssiggasschlauch gem. DIN DVGW bzw. EN 1762
- DIN 51622, nicht geeignet für Ammoniak, Für Ammoniak empfehlen wir einen HD-Edelstahlwellschlauch.
- Hochflexibel und robust
- elektrischer Widerstand $R < 106 \Omega$
- Decke: CR, schwarz, geprickt, elektrisch leitfähig, hoch
- abriebfest, ozon-, UV- und alterungsbeständig
- Seele: 2 dehnungsarme und verrottungsfeste Textilgeflechteinlagen,
- 2 sich regelmäßig kreuzende Kupferlitzen
- Norm/Zusassung: DIN DVGW/EN 1762/DIN 51622
- Temperaturbereich: -40°C / $+70^{\circ}\text{C}$ / -30°C bis $+100^{\circ}\text{C}$ bei EN 12762
- Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, orange oder schwarz mit orangem Steifen

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002349/B/13	13,0 x 5,0	0,40	40
002349/B/16	16,0 x 5,0	0,48	40
002349/B/19	19,0 x 6,5	0,63	40
002349/B/25	25,0 x 6,0	0,70	40