

Hydraulikschlauch 1TE EN854

Produktbeschreibung

- Niederdruck Hydraulikschlauch für Betriebsdrücke bis 25 bar
- Konstruktion: Seele: Öl- und wasserbeständiges synthetisches Gummi
- Druckträger: eine Gelechtlage aus Textilfasern
- Oberdecke: schwarzes Öl- und wasserbeständiges sowie ozon- und abriebfestes synthetisches Gummi
- Temperaturbereich: -40° bis 100°C, kurzfristig bis 120°C

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002678/70/01	25	6,4 x 3,0	0,10	40 - 100
002678/70/02	20	7,9 x 3,0	0,12	40 - 100
002678/70/03	20	9,5 x 3,0	0,15	40 - 100
002678/70/04	16	12,7 x 3,0	0,18	40 - 100
002678/70/05	16	15,9 x 3,5	0,24	40 - 100

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de