

Hydraulikschlauch 2TE EN854

Produktbeschreibung

- Niederdruck Hydraulikschlauch für Betriebsdrücke bis 75 bar
- Konstruktion: Seele: Öl- und wasserbeständiges synthetisches Gummi
- Druckträger: zwei Gelechtlagen aus Textilfasern
- Oberdecke: schwarzes Öl- und wasserbeständiges sowie ozon- und abriebfestes synthetisches Gummi
- Temperaturbereich: -40° bis 100°C, kurzfristig bis 120°C

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002678/70/06	75	6,4 x 4,0	0,14	40 - 100
002678/70/08	70	7,9 x 4,0	0,15	40 - 100
002678/70/10	65	9,6 x 4,0	0,18	40 - 100
002678/70/11	60	12,7 x 4,0	0,24	40 - 100
002678/70/12	50	15,9 x 4,5	0,31	40 - 100
002678/70/13	45	19,0 x 4,0	0,38	40
002678/70/14	40	25,4 x 4,5	0,55	40

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de