

Sauerstoffschlauch PN 30 konfektioniert

Produktbeschreibung

- Flexibler Schlauch für den Transport von Sauerstoff
- Zum Schweißen und Schneiden, zum
- Bogenschweißen unter Schutzgas und
- für ähnliche Verfahren
- - nicht geeignet für LPG, MPS und CNG
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- NEOPRENE, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.
- Einlagen: Textileinlagen gekordelt
- Decke: SBR/NR, dorngewickelt
- Kennzeichnung: fortlaufende
- Farbsignierung, schwarz
- inkl. Knickschutzfeder VA
- beids. Messingarmaturen gem. EN 560

Technische Daten

Produktnummer	Anschlussgewinde	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Länge [m]
000876/400	G 3/4" RH IG x G 3/4"' RH IG	30	9,0 x 4,0	10
000876/401	G 3/4" RH IG x G 3/4"' RH IG	30	9,0 x 4,0	15
000876/402	G 3/4" RH IG x G 3/4"' RH IG	30	9,0 x 4,0	20

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de