



## Edelstahl - und Stahltummantelung für Sauerstoff ISO 3821

### Produktbeschreibung

Grundsätzlich können alle Schläuche mit folgenden Materialien  
umflochten werden:

Eisendraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm

Edelstahldraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm

Keramikumflechtung hitzebeständig bis 900 Grad, bis Außendurchmesser von 80 mm

Bei der Ummantelung von Autogenschläuchen empfehlen wir, die Drahtummantelung mit einer farblichen Kennzeichnung zu  
versehen.

### Technische Daten

| Produktnummer   | Durchmesser [mm] | Material       | Norm [ISO] | passend zu Sauerstoffschlauch |
|-----------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 002349/70       | 4,0 x 3,5        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2304                 |
| 002349/70/VA    | 4,0 x 3,5        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2304                 |
| 002349/71       | 6,0 x 3,5        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2305                 |
| 002349/71/VA    | 6,0 x 3,5        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2305                 |
| 002349/72       | 6,0 x 5,0        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2305                 |
| 002349/72/VA    | 6,0 x 5,0        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2308                 |
| 002349/73       | 8,0 x 3,5        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2307                 |
| 002349/73/VA    | 8,0 x 3,5        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2307                 |
| 002349/74       | 9,0 x 3,5        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2308                 |
| 002349/74/VA    | 9,0 x 3,5        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2308                 |
| 002349/75       | 9,0 x 5,5        | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2308                 |
| 002349/75/VA    | 9,0 x 5,5        | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2309                 |
| 002349/76       | 11,0 x 3,7       | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2311                 |
| 002349/76/VA    | 11,0 x 3,7       | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2311                 |
| 002349/77       | 13,0 x 5,0       | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2312                 |
| 002349/77/VA    | 13,0 x 5,0       | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2312                 |
| 002349/78       | 16,0 x 5,0       | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2316                 |
| 002349/78/20    | 16,0 x 5,0       | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2316                 |
| 002349/78/20/VA | 20,0 x 5,0       | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2317                 |
| 002349/78/25    | 20,0 x 5,0       | Stahldraht     | ISO 3821   | Art.-Nr. 2317                 |
| 002349/78/25/VA | 25,0 x 6,0       | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2317/01              |
| 002349/78/VA    | 25,0 x 6,0       | Edelstahldraht | ISO 3821   | Art.-Nr. 2317/01              |