



Edelstahl - und Stahlummantelung für Propan DVGW / ISO 3821

Produktbeschreibung

- Grundsätzlich können alle Schläuche mit folgenden Materialien
- umflochten werden:
- Eisendraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Edelstahldraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Keramikumflechtung hitzebeständig bis 900 Grad, bis Außendurchmesser von 80 mm
- Bei der Ummantelung von Autogenschläuchen empfehlen wir, die Drahtummantelung mit einer farblichen Kennzeichnung zu versehen.
- Bei Propan ist ein orangener Kennfaden vorgeschrieben.

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Material	Norm [ISO]	passend zu Propanschlauch
002349/90	4,0 x 3,5	Stahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2404
002349/90/VA	4,0 x 3,5	Edelstahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2404
002349/91	6,0 x 3,5	Stahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2406
002349/91/01	8,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2403/07
002349/91/VA	6,0 x 3,5	Edelstahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2406
002349/92	9,0 x 3,5	Stahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2409
002349/92/VA	9,0 x 3,5	Edelstahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2409
002349/93	4,0 x 4,0	Stahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2414
002349/93/VA	4,0 x 4,0	Edelstahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2414
002349/94	6,0 x 5,0	Stahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2416
002349/94/VA	6,0 x 5,0	Edelstahldraht	EN 16436-1 / DVGW	Art.-Nr. 2416
002349/95	13,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2403_09
002349/95/VA	13,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2403_09
002349/96	19,0 x 5,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2403/10
002349/96/VA	19,0 x 5,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2403/10