



Edelstahl - und Stahlummantelung für Allbrenngas ISO 3821

Produktbeschreibung

- Grundsätzlich können alle Schläuche mit folgenden Materialien
- umflochten werden:
- Eisendraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Edelstahldraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Keramikumflechtung hitzebeständig bis 900 Grad, bis Außendurchmesser von 80 mm
- Bei der Ummantelung von Autogenschläuchen empfehlen wir, die Drahtummantelung mit einer farblichen Kennzeichnung zu versehen.
- Bei Sauerstoff ist ein 2-farbiger Kennfaden rot-orange vorgeschrieben.

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Material	Norm [ISO]	passend zu Allbrenngasschlauch
002349/099	4,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/04
002349/099/VA	4,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/04
002349/100	6,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/R/06
002349/100/VA	6,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/R/06
002349/102	9,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/09
002349/102/VA	9,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/09
002349/104	12,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/12,5
002349/104/VA	12,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/12,5
002349/106	16,0 x 4,0	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/16
002349/106/VA	16,0 x 4,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/16
002349/108	20,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/20
002349/108/VA	20,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/20
002349/109	25,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art-Nr. 2349/R/25
002349/110	32,0 x 5,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/R/32
002349/110/VA	32,0 x 5,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/R/32