



Edelstahl - und Stahltummantelung für Acetylen ISO 3821

Produktbeschreibung

- Grundsätzlich können alle Schläuche mit folgenden Materialien
- umflochten werden:
- Eisendraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Edelstahldraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm
- Keramikumflechtung hitzebeständig bis 900 Grad, bis Außendurchmesser von 80 mm
- Bei der Ummantelung von Autogenschläuchen empfehlen wir, die Drahtummantelung mit einer farblichen Kennzeichnung zu versehen.
- Bei Sauerstoff ist ein roter Kennfaden vorgeschrieben.

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Material	Norm [ISO]	passend zu Acetylen Schlauch
002349/80	4,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2324
002349/80/VA	4,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2324
002349/81	6,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2325
002349/81/VA	6,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2325
002349/82	8,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2328
002349/82/VA	8,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2328
002349/83	9,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2329
002349/83/VA	9,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2329
002349/84	11,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2331
002349/84/VA	11,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2331
002349/85	13,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2332
002349/85/VA	13,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2332
002349/86	16,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2332
002349/86/VA	16,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2336
002349/87	20,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2337
002349/87/VA	20,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2337
002349/88	25,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2338
002349/88/VA	25,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2338