



Edelstahl - und Stahlummantelung für Argon/Stickstoff ISO 3821

Produktbeschreibung

Grundsätzlich können alle Schläuche mit folgenden Materialien umflochten werden: Eisendraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm Edelstahldraht bis zu einem Außendurchmesser von 100 mm Keramikumflechtung hitzebeständig bis 900 Grad, bis Außendurchmesser von 80 mm Bei der Ummantelung von Autogenschläuchen empfehlen wir, die Drahtummantelung mit einer farblichen Kennzeichnung zu versehen. Bei Sauerstoff ist ein Kennfaden in schwarz vorgeschrieben.

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Material	Norm [ISO]	passend zu Argon/Stickstoffschlauch
002349/120	4,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/39
002349/120/VA	4,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/39
002349/124	6,0 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/40
002349/124/VA	6,3 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/40
002349/126	9,6 x 3,5	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/42
002349/126/VA	9,0 x 3,5	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/42
002349/128	13,0 x 5,0	Stahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/42/01
002349/128/VA	13,0 x 5,0	Edelstahldraht	ISO 3821	Art.-Nr. 2349/42/01