



Kupplung NW 7,2 mit Innengewinde

Produktbeschreibung

- Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 blank oder vernickelt
- Grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten
- Geschlossene Hülsenform gegen Verschmutzung der Kupplungsmechanik
- Zur Druckluftversorgung in Industrie, Handwerk, Hobby sowie für Wasser und andere Medien

Technische Daten

Produktnummer	Gewinde	Material	VE	Variante
003024	G 1/4" RH	Messing	10	einseitig absperrend
003024/BA	G 1/4" RH	Messing	10	beidseitig absperrend
003024/VA	G 1/4" RH	Edelstahl	1	einseitig absperrend
003024/VN	G 1/4" RH	vernickelt	10	einseitig absperrend
003028	G 3/8" RH	Messing	10	einseitig absperrend
003028/BA	G 3/8" RH	Messing	10	beidseitig absperrend
003028/BVA	G 3/8" RH	Edelstahl	1	beidseitig absperrend
003028/OVV	G 3/8" RH	Messing	10	mit freiem Durchgang
003028/VA	G 3/8" RH	Edelstahl	1	einseitig absperrend
003028/VN	G 3/8" RH	vernickelt	10	einseitig absperrend
003032	G 1/2" RH	Messing	10	einseitig absperrend
003032/BA	G 1/2" RH	Messing	10	beidseitig absperrend
003032/VA	G 1/2" RH	Edelstahl	1	einseitig absperrend
003032/VN	G 1/2" RH	vernickelt	10	einseitig absperrend
003033	M14 x 1,5 RH	Messing	10	einseitig absperrend
003033/VN	M14 x 1,5 RH	vernickelt	10	einseitig absperrend
003034	M16 x 1,5 RH	Messing	10	einseitig absperrend
003034/BA	M16 x 1,5 RH	Messing	10	beidseitig absperrend
003034/VN	M16 x 1,5 RH	vernickelt	10	einseitig absperrend
003035	M18 x 1,5 RH	Messing	10	einseitig absperrend
003035/VN	M18 x 1,5 RH	vernickelt	10	einseitig absperrend