

Druckfester transparenter PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage

Produktbeschreibung

- Zum Durchleiten von Getränken, zum Beispiel Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser geeignet. Nicht zulässig für Milch, heiße Getränke und alkoholische Getränke mit einem Alkohlgehalt von mehr als 13 Vol% und Bier in Schankanlagen. Druckschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen
- Temperaturbereich: -20°C bis + 65°C
- Vor jedem Einsatz im Lebensmittelbereich müssen die Schläuche mit zugelassenen Reinigungsmitteln vorgespült und anschließend ausreichend mit fließendem kalten Trinkwasser durchgespült werden. Bei Einsätzen über 30° C ist die Prüfung auf Geruchs- und Geschmacksbeeinflussung vom Anwender selbst durchzuführen. Betriebsdruck gemessen bei 20° C Raumtemperatur.

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/m]	Rollenlänge [m]
002649/20	20	4,0 x 3,0	8,4	50
002649/21	20	5,0 x 3,0	9,6	50
002649/22	15	6,0 x 3,0	10,8	50
002649/23	15	8,0 x 3,0	13,2	50
002649/24	12	9,0 x 3,0	14,4	50
002649/25	10	10,0 x 3,0	15,6	50
002649/26	10	12,0 x 3,0	18,0	50
002649/27	10	13,0 x 3,0	19,2	50
002649/28	8	16,0 x 3,5	27,3	50
002649/29	7	19,0 x 3,5	31,5	50
002649/30	6	25,0 x 4,0	46,5	50

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de