

Druckluftschlauch - rot - mit Gewebeeinlage

Produktbeschreibung

Alterungsbeständig, abriebfest, ca. 78° shore. Bedingt öl-säure-- hitzebeständig. Cadmiumfrei. Glatte Innen- und Außenseele, korrekte Fadenarmierung, homogene Verbindung von Innen-Außenseele. Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders für eine hohe Druckund Stoßbeanspruchung. Temperaturbereich: ca. -20°C bis +65°C Gewebe: 100% Polyester hochfest Toleranzen: nach DIN Verpackung: jede Rolle einzeln geschrumpft Farbe: rot, mit Gewebeeinlage

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Rollenlänge [m]	Schlauchdecke
002502/R	20	6,0 x 3,0	50	rot - farbig gedeckt
002502/RT	20	6,0 x 3,0	50	rot - transparent
002504/R	12	9,0 x 3,0	50	rot - farbig gedeckt
002504/RT	12	9,0 x 3,0	50	rot - transparent
002505/R	10	10,0 x 3,0	50	rot - farbig gedeckt
002505/RT	10	10,0 x 3,0	50	rot - transparent
002509/R	10	13,0 x 3,0	50	rot - farbig gedeckt
002509/RT	10	13,0 x 3,0	50	rot - transparent
002514/R	7	19,0 x 4,0	50	rot - farbig gedeckt

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de