

Druckluftschlauch - schwarz - mit Gewebeeinlage

Produktbeschreibung

Alterungsbeständig, abriebfest, ca. 78° shore. Bedingt öl-säure-- hitzebeständig. Cadmiumfrei. Glatte Innen- und Außenseele, korrekte Fadenarmierung, homogene Verbindung von Innen-Außenseele. Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders für eine hohe Druckund Stoßbeanspruchung. Temperaturbereich: ca. -20°C bis +65°C Gewebe: 100% Polyester hochfest Toleranzen: nach DIN Verpackung: jede Rolle einzeln geschrumpft Farbe: schwarz, mit Gewebeeinlage

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Rollenlänge [m]
002502/S	20	6,0 x 3,0	50
002504/S	12	9,0 x 3,0	50
002505/S	10	10,0 x 3,0	50
002509/S	10	13,0 x 3,0	50
002514/S	7	19,0 x 4,0	50

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de
https://shop.rinnert.de
info@rinnert.de