



Propanschlauch DIN EN 16436-1 DIN DVGW

Produktbeschreibung

- Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG und verwandte Prozesse zum Schweißen und Schneiden,
- insbesondere Wärmen und Hartlöten
- Norm/Zusassung: EN 16436/1 - DVGW
- Temperaturbereich: -30°C / +70°C
- Decke: SBR/NR, orange, glatt.
- Seele: NBR/SBR, schwarz, glatt
- Kennzeichnung: Farbsignierung, schwarz oder weiss

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Rollenlänge [m]
002404/040	10	4,0 x 3,5	40
002404/050	10	4,0 x 3,5	50
002404/100	10	4,0 x 3,5	100
002406/040	10	6,0 x 3,5	40
002406/050	10	6,0 x 3,5	50
002406/100	10	6,0 x 3,5	100
002409/040	10	9,0 x 3,5	40
002409/050	10	9,0 x 3,5	50
002409/100	10	9,0 x 3,5	100
002414/040	30	4,0 x 4,0	40
002414/050	30	4,0 x 4,0	50
002414/100	30	4,0 x 4,0	100
002416/040	30	6,0 x 5,0	40
002416/050	30	6,0 x 5,0	50
002416/100	30	6,0 x 5,0	100