



Propanschlauch nach ISO 3821

Produktbeschreibung

Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG und verwandte Prozesse zum Schweißen und Schneiden, insbesondere Wärmen und Hartlöten

Norm/Zulassung: ISO 3821

Temperaturbereich: -30°C / +70°C

Decke: SBR/NR, orange, glatt

Seele: NBR/SBR, schwarz, glatt

Kennzeichnung: Farbsignierung, schwarz ISO 3821 DN/Jahr

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck [bar]	Durchmesser [mm]	Rollenlänge [m]
002403/05/040	20	4,0 x 3,5	40
002403/05/050	20	4,0 x 3,5	50
002403/05/100	20	4,0 x 3,5	100
002403/06/040	20	6,0 x 3,5	40
002403/06/050	20	6,0 x 3,5	50
002403/06/100	20	6,0 x 3,5	100
002403/07/040	20	8,0 x 3,5	40
002403/07/050	20	8,0 x 3,5	50
002403/07/100	20	8,0 x 3,5	100
002403/08/040	20	9,0 x 3,5	40
002403/08/050	20	9,0 x 3,5	50
002403/08/1/040	20	10,0 x 3,5	40
002403/08/100	20	9,0 x 3,5	100
002403/09/050	20	13,0 x 5,0	50
002403/10	20	19,0 x 5,5	50
002403/11	20	25,0 x 5,5	50
002403/12	20	32,0 x 7,0	50
002403/13	20	42 x 9,0	50