



Zwillingsschlauch Sauerstoff / Acetylen Grade R and T

Produktbeschreibung

- Grüner Schlauch — ein flexibler Schlauch für den Transport von Sauerstoff zum Schweißen und Schneiden - US Norm
- Roter Schlauch — ein flexibler Schlauch für den Transport von Acetylen/Propan zum Schweißen und Schneiden - US Norm
- Norm/Zulassung:
- Grade R = Sauerstoff/Acetylen
- Grade R = Sauerstoff/Acetylen&Propan
- Temperaturbereich: -30°C / +70°C
- Decke: SBR/NR, grün/rot
- Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, schwarz: Grade T - PN 2 MPa (20 bar) DN -30°C

Technische Daten

Produktnummer	Durchmesser [mm]	Gasart	Rollenlänge [m]
002349/11/05	6,0 x 3,5 / 6,0 x 3,5	Sauerstoff/Acetylen	40
002349/11/06	6,0 x 5,0 / 9,0 x 3,5	Sauerstoff/Acetylen	40
002349/11/10	6,0 x 3,5 / 6,0 x 3,5	Sauerstoff/Acetylen-Propan	40
002349/11/11	6,0 x 5,0 / 9,0 x 3,5	Sauerstoff/Acetylen-Propan	40