



Schlauchbruchsicherung

Produktbeschreibung

- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- automatische Schlauchbruchsicherung SBS/AU:
öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge und bei langen Schlauchleitungen verzögertes Öffnen
- manuelle Schlauchbruchsicherung SBS/MA:
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Technische Daten

Produktnummer	Gewinde Ausgang	Gewinde Eingang	Hinterdruck [mbar]	Leistung [kg/h]
008926/19	1/4" LH AG	1/4" LH Ü-Mutter	50	1,5
008926/19/0	1/4" LH AG	1/4" LH Ü-Mutter	29	1,5
008926/19/1	für 8 mm Rohr	Rohrstutzen 8 mm	50	1,5
008926/19/3	1/4" LH AG	1/4" LH Ü-Mutter	50	1,5
008926/19/4	1/4" LH AG	1/4" LH Ü-Mutter	29	1,5
008926/19/5	für 8 mm Rohr	Rohrstutzen 8 mm	1,4 bar	1,0