



Druckfester PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage

Produktbeschreibung

PVC- Wasserschlauch ohne Gewebeeinlage zum Durchleiten von Getränken. Auch als Kabelschutz geeignet.

- Material: PVC
- Eigenschaften: beschränkt chemikalienbeständig, physiologisch unbedenklich und cadmiumfrei
- Anwendung: zum Durchleiten von Getränken, z.B. Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser
- Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
- Auch geeignet als Kabelschutzschlauch

Hinweis: Nicht zulässig für Milch, heiße Getränke, alkoholische Getränke mit mehr als 13 Vol.-% Alkohol sowie Bier in Schankanlagen

Technische Daten

Produktnummer	Gewicht kg / 100 m	Innen Ø x Wandstärke	Rollenlänge	kurzzeitig belastbar max. bar
002600	1,2	2,0 x 1,0 mm	100 m	10,0
002601	1,6	3,0 x 1,0 mm	100 m	8,0
002602	2,7	3,0 x 1,5 mm	100 m	10,0
002603	2,0	4,0 x 1,0 mm	100 m	6,5
002604	3,3	4,0 x 1,5 mm	100 m	8,0
002605	4,8	4,0 x 2,0 mm	100 m	10,0
002606	2,5	5,0 x 1,0 mm	100 m	8,0
002607	3,9	5,0 x 1,5 mm	100 m	8,5
002608	5,6	5,0 x 2,0 mm	100 m	10,0
002609	2,8	6,0 x 1,0 mm	100 m	5,0
002610	4,6	6,0 x 1,5 mm	100 m	7,0
002611	6,4	6,0 x 2,0 mm	100 m	9,0
002612	10,8	6,0 x 3,0 mm	100 m	12,0
002613	3,2	7,0 x 1,0 mm	100 m	4,5
002614	5,1	7,0 x 1,5 mm	100 m	6,0
002615	7,2	7,0 x 2,0 mm	100 m	8,0
002616	3,8	8,0 x 1,0 mm	100 m	4,0
002617	5,7	8,0 x 1,5 mm	100 m	5,5
002618	8,0	8,0 x 2,0 mm	50 m	7,0
002619	13,2	8,0 x 3,0 mm	50 m	10,0
002620	6,3	9,0 x 1,5 mm	50 m	6,0
002621	8,8	9,0 x 2,0 mm	50 m	6,5
002622	6,9	10 x 1,5 mm	50 m	4,5
002623	9,5	10 x 2,0 mm	50 m	6,0
002624	15,6	10 x 3,0 mm	50 m	8,0
002625	10,5	12 x 1,5 mm	50 m	4,0
002626	11,0	12 x 2,0 mm	50 m	5,0
002627	14,2	12 x 2,5 mm	50 m	6,5
002628	17,7	12 x 3,0 mm	50 m	7,0
002629	11,8	13 x 2,0 mm	50 m	4,5
002630	15,5	13 x 2,5 mm	50 m	5,0
002631	18,8	13 x 3,0 mm	50 m	6,5
002632	12,6	14 x 2,0 mm	50 m	4,5
002633	16,5	14 x 2,5 mm	50 m	5,0
002634	20,0	14 x 3,0 mm	50 m	6,0
002635	13,4	15 x 2,0 mm	50 m	4,0
002636	17,5	15 x 2,5 mm	50 m	5,0

002637	21,2	15 x 3,0 mm	50 m	6,0
002638	14,1	16 x 2,0 mm	50 m	4,0
002639	18,2	16 x 2,5 mm	50 m	6,0
002640	22,4	16 x 3,0 mm	50 m	5,6
002643	36,1	19 x 4,0 mm	50 m	6,3
002644	29,4	22 x 3,0 mm	50 m	4,3
002645	33,0	25 x 3,0 mm	25 m	3,5
002648	52,9	35 x 3,5 mm	25 m	3,5
002649	69,1	40 x 4,0 mm	25 m	3,0