



Pressluftschlauch Ariaform ®/EN ISO 1307:2008 DIN 20018- Druckluft- Kombischlauch

Produktbeschreibung

Geeignet für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz. Auch für Argon und Stickstoff geeignet.

- Norm: DIN 20018
- Betriebsdruck: 10 bar Luft / 16 bar Wasser
- Platzdruck: 54 bar
- Temperaturbereich: 30 °C bis +50 °C
- Innenseele: schwarz, glatt
- Außendecke: schwarz, glatt

Technische Daten

Produktnummer	Betriebsdruck Luft/Wasser	Innen Ø x Wandstärke	Rollenlänge
002657/05/100	18 bar	6,0 x 3,5 mm	100 m
002657/06/050	18 bar	8,0 x 3,5 mm	50 m
002657/07/050	18 bar	9 x 3,5 mm	50 m
002657/07/100	18 bar	9,0 x 3,5 mm	100 m
002657/08	20 bar	10,0 x 4,5 mm	60 m
002657/09	20 bar	13,0 x 5,0 mm	60 m
002657/10	20 bar	15,0 x 6,0 mm	60 m
002657/11	20 bar	19,0 x 6,0 mm	40 m