



Reduzierstück 200 bar DIN 477-1 - Innengewinde fest

Produktbeschreibung

gem. DIN 477-1 FA6 - 200 bar
 as. starres, flaches Innengewinde nach Wunsch
 Werkstoff: Ms58
 mit montierter Dichtung

Technische Daten

Produktnummer	Außengewinde DIN 477-1 [PN 200]	Dichtung	Gasart	Innengewinde fest
000952/12/IG	W 21,8 x 1/14" RH AG	-	Argon/CO2	nach Wunsch
000952/17/IG	W 24,32 x 1/14" RH AG	-	Stickstoff	nach Wunsch
000952/29	W 21,8 x 1/14" LH AG	-	Wasserstoff	G 3/8" RH IG
000952/30	G 3/4" RH AG	-	Sauerstoff	G 3/8" RH IG
000952/31	W 24,32 x 1/14" RH AG	-	Stickstoff	G 3/8" RH IG
000953	W 24,32 x 1/14" RH AG	inkl. fest montierter Dichtung	Argon/Stickstoff	W 21,8 x 1/14" RH
000953/P	G 3/8" RH	inkl. fest montierter Dichtung	Propan	W 21,8 x 1/14" LH
000953/S	W 21,8 x 1/14" RH AG	inkl. fest montierter Dichtung	Stickstoff/Argon	W 24,32 x 1/14" RH