



90° Winkelanschluss gelötet - EN 560

Produktbeschreibung

- bis 20 bar Betriebsdruck mit der Sicherheit von 3:1
- mit Innenkonus 45°
- mit Kugelkonus 45°

Technische Daten

Produktnummer	Aussengewinde	L	Überwurfmutter
006347/10	G 1/4" LH AG	30	G 1/4" LH Ü-Mutter
006347/11	G 1/4" RH AG	30	G 1/4" RH Ü-Mutter
006347/12	G 1/4" RH AG	30	G 1/4" RH Ü-Mutter
006347/13	G 1/4" RH AG	30	G 3/8" RH Ü-Mutter
006347/13/1	G 1/4" RH AG	30	G 3/8" RH Ü-Mutter
006347/13/2	G 1/4" RH AG	30	M 12 x 1 RH Ü-Mutter
006347/14	G 3/8" LH AG	30	G 3/8" RH Ü-Mutter
006347/15	G 3/8" LH AG	30	G 3/8" LH Ü-Mutter
006347/16	G 3/8" LH AG	30	G 1/4" LH Ü-Mutter
006347/17	G 3/8" RH AG	30	G 3/8" RH Ü-Mutter
006347/20	G 3/8" RH AG	30	G 1/4" RH Ü-Mutter
006347/21	G 1/2" RH AG	30	G 1/2" RH Ü-Mutter
006347/22	G 1/2" LH AG	30	G 1/2" LH Ü-Mutter
006347/24	G 3/4" RH AG	30	G 3/4" RH Ü-Mutter
006347/25	G 3/4" LH AG	30	G 3/4" LH Ü-Mutter