



Stecker DIX BK

Produktbeschreibung

Technische Daten

Schweißverfahren: Lichtbogenschweißen

Schutzart: IP 3X

Temperatur der Umgebungsluft: beim Schweißen: -10 °C bis +40 °C

bei Transport und Lagerung: -20 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchte: bis 90 % bei 20 °C

Vorteile

- Perfekte Griffigkeit
- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE-Originalkupplung
- Adaptierung der Muffe an alle üblichen Kabeldurchmesser möglich
- Extrem stabil durch Nut-/Feder-Verbindung von Muffe und Innenteil

Anwendung

- Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandte Prozesse
- Anwendungen, bei denen hohe Ströme transportiert werden

Technische Daten

Produktnummer	Ampere	Anschluss	Bezeichnung
001387/01	200 Amp.	10 - 25 mm ²	SKM 25
001387/02	400 Amp.	16 - 25 mm ²	SK 25
001387/03	400 Amp.	35 - 50 mm ²	SK 50
001387/04	400 Amp.	50 - 70 mm ²	SK 70
001387/06	500 Amp.	50 - 70 mm ²	SKK 70
001387/07	500 Amp.	70 - 95 mm ²	SKK 95